SMART DESIGN • SMART DESIGN •

geo tiles
cerámica

SUPERPOLISHED
PORCELAIN TILES

ONI

WHITE

BLUE

PEARL

CORAL

Porcelain tile
Porcelánico

Super Polished
Súper Pulido

Rectified
Rectificado

Hygienic and Anti-Allergenic
Higiénico y antialergico

Fireproof
Ignífugo

Durable and resistant
Duradero y resistente

Easy maintenance
Fácil mantenimiento

Responsable
Responsable

High Shade Variation
Destonificado

ONI WHITE

SUPER POLISHED PORCELAIN TILES

Sizes / Formatos

Oni White
120x120 ***48"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED

Oni White
60x120 ***24"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED

MALLA Oni White
30x30 (5x5)
12"x12"

Oni White 120x120 ***48”x48”***

ONI BLUE

SUPER POLISHED PORCELAIN TILES

Sizes / Formatos



Oni Blue
120x120 ***48"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED



Oni Blue
60x120 ***24"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED



MALLA Oni Blue
30x30 (5x5)
12"x12"



Oni Blue 120x120 ***48"x48"***

ONI PEARL

SUPER POLISHED PORCELAIN TILES

Sizes / Formatos



Oni Pearl
120x120 ***48"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED

Oni Pearl
60x120 ***24"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED

MALLA Oni Pearl
30x30 (5x5)
12"x12"



Oni Pearl 120x120 ***48"x48"***

ONI CORAL

SUPER POLISHED PORCELAIN TILES

Sizes / Formatos

Oni Coral
120x120 ***48"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED



Oni Coral
60x120 ***24"x48"***
SUPER POLISHED RECTIFIED

MALLA Oni Coral
30x30 (5x5)
12"x12"



Oni Coral 120x120 ***48"x48"***

SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES

Special angle / Ángulo gradone recto

Special step / Peldaño gradone recto

Step / Peldaño romo

Angle / Ángulo romo



Skirting / Rodapié romo



Packing List	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m²/Caja	Boxes/Pallet Cajas/Pale	Sqm/Pallet m²/Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
120x120	1	1,44	36	51,84	38,40	1.422,4
60x120	2	1,44	32	46,08	34,50	1.129
30x30 (5x5)	11	1	42	42	23	966

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Super Polished / Super Pulido

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-7	ISO 10545-8	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm2 > 1300 N	Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm2 1800-2500 N	According to models Según modelos	< 7,0 x 10-6 ºC -1	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma

Group BIa (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo BIa (gl) Absorción de Agua <0.5%

- Dimensional Features / Características dimensionales
- Water absorption / Absorción de agua
- Modulus of rupture / Resistencia a la flexión
- Resistance to surface abrasion / Resistencia a la abrasión superficial
- Linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal
- Thermal shock resistance / Resistencia al choque térmico
- Frost resistance / Resistencia a la helada
- Chemical resistance / Resistencia química
  Acids and bases / Ácidos y bases
- Cleaning products and pool reactive agents / Productos de limpieza y reactivos de piscinas
- Resistance to stains / Resistencia a las manchas

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geologica tile S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geologica tile has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geologica tile S.L.U. "Geotiles" aplica una política de contínuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geologica tile ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

GEOTILES S.L.U. complies with all the obligations derived from the CE marking for its products defined by the European community according to the EN ISO 14411 standard.
GEOTILES S.L.U. cumple todas las obligaciones derivadas del marcado CE para sus productos definidos por la comunidad europea acorde a la norma EN ISO 14411.

The UKCA (United Kingdom Conformity Assessed Mark) is the new UK product marking that will be required for certain products that are marketed in Great Britain (England, Wales and Scotland).
El marcado UKCA(conformidad Evaluada del Reino Unico, por sus siglas en inglés) en la nueva marca del producto del Reino Unido que se requerirá para ciertos productos que se comercializan en Gran Bretaña (Inglaterra, Gales y Escocia).

The CCC certificate (China Compulsory Certificate) is applied to products for export or production in that territory. Concerns both health and safety related to ceramic tiles. The certificate is obtained through the institutes expressly accredited by the Chinese authorities.
El certificado CCC (China Compulsory Certificate), se aplica a los productos para exportar o producir en China. Concierne tanto a la seguridad como a la salud relacionado con las baldosas cerámicas. Esta certificación la acreditan institutos autorizados por las autoridades chinas.

GEOTILES has implemented a quality management system, in accordance with the ISO 9001 standard, certified by Lloyds Register Quality Assurance. Committed to excellence in management and understanding quality as its hallmark, the keys to compliance with this standard are:
· Improve customer satisfaction.
· To increase employee commitment to quality.
· To optimise the operation of the business units and the marketing service.
· Commitment to continuous improvement as the key to business success.
GEOTILES tiene implantado un sistema de gestión de calidad, acorde con la norma ISO 9001, certificado por Lloyds Register Quality Assurance. Apostando por la excelencia en la gestión y entendiendo la calidad como su seña de identidad, las claves en el cumplimiento de esta normativa son:
· Mejorar las satisfacción de los clientes.
· Incrementar el compromiso de los empleados con la calidad.
· Optimizar el funcionamiento de las unidades de negocio y el servicio de comercialización.
· Apostar por la mejora continua como clave del éxito empresarial.

Certification defining the conformity and technical characteristics of our product in the SASO ISO 13006/20188 for export to Saudi Arabia.
Certificación que define la conformidad y características técnicas de nuestros productos en la SASO ISO 13006/2018 en su exportación a Arabia Saudí.

(Leadership in Energy and Environmental Design) is a green certification program developed by the U.S. Green Boulding Council that recognizes sustainable, healthy and highly efficient building strategies and practices.
GEOTILES products are manufactured with a content of recycled material, free of VOCs, waterproof and with EPDs associated with the product that contribute to the satisfaction of the credits of the LEED® v4 certification.
For more information: https://www.usgbc.org/leed
Leadership in Energy and Environmental Design es un programa de certificación ecológica desarrollada por el U.S. Green Boulding Council que reconoce estrategias y prácticas de construcción sostenible, saludables y altamente eficientes.
Los productos de GEOTILES se fabrican con un contenido de material reciclado, libres de COVs, impermeables y con EPDs asociadas al producto que contribuyen a la satisfacción de los créditos de la certificación LEED® v4. Para mayor información: https://www.usgbc.org/leed

FloorScore® is the most recognized Indoor Air Quality Certification (IAQ) standard for hard surface flooring materials, adhesives, and flooring. Developed by SCS with the Resilient Floor Covering Institute (RFCI), a trade association for the flooring manufacturer and supplier industry, it qualifies for many green building schemes.
Resultado de imagen de floorscoreFloorScore® es la norma de certificación de calidad del aire interior (IAQ) más reconocida para materiales, adhesivos y contra suelos para suelos de superficie dura. Desarrollado por SCS con el Resilient Floor Covering Institute (RFCI), una asociación comercial para la industria de fabricantes y proveedores de suelos, califica para muchos esquemas de construcción ecológica.

Our products have been evaluated by carrying out a life cycle analysis, from the extraction of raw materials, through production; to the recovery of construction and demolition waste. This analysis has been carried out according to the international standards of the ISO 14040 series and has been published in the EPD environmental product declaration (ISO 14025) certified by AENOR.
Nuestros productos han sido evaluados mediante la realización de un análisis de ciclo de vida, desde la extracción de materias primas, pasando por producción; hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Este análisis se ha realizado acorde a las normas internacionales de la serie ISO 14040 y han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025) certificadas por AENOR.

Self-declarations of the minimum % content of pre-consumer recycled material content have been made in accordance with ISO 14021-Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).Mediante la norma ISO 14021-Afirmaciones ambientales auto declaradas (Etiquetado ambiental tipo II) se han conformado autodeclaraciones de % de contenido mínimo de materia reciclada en pre-consumo.

French certification for products that defines the conformity of the final product with the QB-32 and cahier 3778 standards of NF-UPEC regarding the technical characteristics according to the usability and purpose of the product.
Certificación francesa para productos que define la conformidad del producto final con las normas QB-32 y cahier 3778 de NF-UPEC respecto a las características técnicas acorde a la usabilidad y finalidad del producto.

geotiles
cerámica

GEOTILES, S.L.U.
Carretera Vila-real - Onda, Km.6
Apdo Correos 116
12540 Vila-real (Castellón) SPAIN
Tel.: +34 964 522 700
www.geotiles.com